

## HTML: Il tag

Il tag **HTML** permette di **indicare** chiaramente il **significato di acronimi** fornendo maggiori informazioni sul loro significato.

### Definizione e utilizzo

Un **acronimo** è simile ad un'abbreviazione, con l'unica differenza che esso può essere pronunciato come una parola (ES: NATO, CONI, RAM).

Il **contenuto del tag ACRONYM** specifica l'espressione abbreviata in sé così come normalmente appare nel testo e mostra un tooltip al passaggio del mouse con la descrizione completa dello stesso.

La sintassi è la seguente:

L'inserimento di questo tag aggiunge informazioni utili per i browser, gli screen-reader, traduttori e motori di ricerca, aumentando l'**accessibilità** della pagina.

### Esempi di utilizzo del tag ACRONYM

Ecco alcuni [esempi di utilizzo del tag ACRONYM](#).

### Gli attributi del tag ACRONYM

#### Attributi richiesti

Nessuno.

#### Attributi standard

**DTD** (*Document Type Definition, Definizione del tipo di documento*): indica in quali [Doctype](#) il tag è consentito. **S**=Strict, **T**=Transitional e **F**=Frameset.

Il tag supporta i seguenti attributi standard:

Attributo	Valore	Descrizione	DTD
<b>class</b>	<i>nome</i>	Specifica il nome di una classe per un elemento.	STF
	<i>classe</i>		
<b>dir</b>	<i>ltr</i>	Specifica la direzione del testo all'interno di un elemento.	STF
	<i>rtl</i>		

<b>id</b>	<i>id</i>	Specifica un id univoco per un elemento.	STF
<b>lang</b>	<i>codice lingua</i>	Può essere utilizzato per indicare il codice della lingua con cui è scritta l'abbreviazione.	STF
<b>style</b>	<i>definizione e stile</i>	Specifica uno stile in linea per un elemento.	STF
<b>title</b>	<i>testo</i>	Può essere utilizzato per fornire la forma completa o espansa dell'abbreviazione.	STF
<b>xml:lang</b>	<i>codice lingua</i>	Può essere utilizzato, nei documenti XHTML, per indicare il codice della lingua con cui è scritta l'abbreviazione.	STF

## Attributi Evento

Il tag supporta i seguenti eventi Javascript:

Attributo	Valore	Descrizione	DTD
<b>onclick</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire al click del mouse	STF
<b>ondblclick</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire al doppio click del mouse	STF
<b>onmousedown</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire quando è premuto il pulsante sinistro del mouse	STF
<b>onmousemove</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire al movimento del mouse	STF
<b>onmouseout</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire quando il puntatore del mouse esce fuori dall'area dell'elemento	STF
<b>onmouseover</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire al passaggio del mouse sull'elemento	STF
<b>onmouseup</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire quando viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse	STF
<b>onkeydown</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire alla pressione di un tasto sulla tastiera	STF
<b>onkeypress</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire quando viene premuto e rilasciato un tasto sulla tastiera	STF
<b>onkeyup</b>	<i>script</i>	Specifica uno script da eseguire al rilascio di un tasto sulla tastiera	STF

## Browser supportati

Il tag è supportato da tutti i principali browser, tranne da Internet Explorer 5.5 e versioni precedenti.

Firefox	Safari	Chrome	Opera	IE 8	IE 7	IE 6
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>