

HTML: Il tag

Il tag HTML `` permette di formattare una parte di testo in grassetto

Definizione e utilizzo

Il tag ``, insieme ai tag ``, ``, `<code>`, `<pre>` e ``, indica una formattazione particolare del testo: in questo caso il testo presente

all'interno del tag verrà visualizzato in grassetto.

La sintassi è la seguente:

L'inserimento di questo tag comporta modifiche puramente estetiche, lasciando intatta la semantica del testo, pertanto è consigliabile utilizzare i CSS (tramite l'attributo `font-weight`).

Nel caso si voglia invece enfatizzare una porzione di testo, aumentando l'accessibilità dello stesso (e guadagnandone anche sul fronte SEO), è preferibile utilizzare il tag

Esempi di utilizzo del tag ``

Ecco alcuni [esempi di utilizzo del tag ``](#).

Gli attributi del tag ``

Attributi richiesti

Nessuno.

Attributi standard

DTD (Document Type Definition, Definizione del tipo di documento): indica in quali [Doctype](#) il tag è consentito. S=Strict, T=Transitional e F=Frameset.

Il tag `` supporta i seguenti attributi standard:

Attributo	Valore	Descrizione	DTD
<code>class</code>	nome classe	Specifica il nome di una classe per un elemento.	STF
<code>dir</code>	<code>ltr</code> <code>rtl</code>	Specifica la direzione del testo all'interno di un elemento.	STF
<code>id</code>	<code>id</code>	Specifica un id univoco per un elemento.	STF
<code>lang</code>	codice lingua	Può essere utilizzato per indicare il codice della lingua dell'elemento.	STF
<code>style</code>	definizione e stile	Specifica uno stile in linea per un elemento.	STF

<i>title</i>	<i>testo</i>	<i>Può essere utilizzato per fornire dati aggiuntivi sull'elemento.</i>	<i>STF</i>
<i>xml:lang</i>	<i>codice lingua</i>	<i>Può essere utilizzato, nei documenti XHTML, per indicare il codice della lingua dell'elemento.</i>	<i>STF</i>

Attributi Evento

Il tag *supporta i seguenti eventi Javascript:*

<i>Attributo</i>	<i>Valore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>DTD</i>
<i>onclick</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire al click del mouse</i>	<i>STF</i>
<i>ondblclick</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire al doppio click del mouse</i>	<i>STF</i>
<i>onmousedown</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire quando è premuto il pulsante sinistro del mouse</i>	<i>STF</i>
<i>onmousemove</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire al movimento del mouse</i>	<i>STF</i>
<i>onmouseout</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire quando il puntatore del mouse esce fuori dall'area dell'elemento</i>	<i>STF</i>
<i>onmouseover</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire al passaggio del mouse sull'elemento</i>	<i>STF</i>
<i>onmouseup</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire quando viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse</i>	<i>STF</i>
<i>onkeydown</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire alla pressione di un tasto sulla tastiera</i>	<i>STF</i>
<i>onkeypress</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire quando viene premuto e rilasciato un tasto sulla tastiera</i>	<i>STF</i>
<i>onkeyup</i>	<i>script</i>	<i>Specifica uno script da eseguire al rilascio di un tasto sulla tastiera</i>	<i>STF</i>

Browser supportati

Il tag *è supportato da tutti i principali browser.*

<i>Firefox</i>	<i>Safari</i>	<i>Chrome</i>	<i>Opera</i>	<i>IE 8</i>	<i>IE 7</i>	<i>IE 6</i>
<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>