

## HTML: I tag

...

## Il tag HTML

...

**servono a creare delle intestazioni in una pagina web.**

### Definizione e utilizzo

## I tag

...

**vengono utilizzati per creare dei titoli all'interno di un documento web, il numero indicato dopo la lettera *h* indica l'importanza del titolo, 1 è il più importante, 6 il meno importante.**

**Per migliorare l'accessibilità e l'usabilità della pagina è importante usare questi tag per specificare i titoli anziché usare dei semplici paragrafi formattati con CSS o peggio ancora con attributi HTML deprecati (come si faceva un tempo), inoltre i motori di ricerca daranno maggior importanza ad uno di questi tag di intestazione piuttosto che ad un paragrafo formattato per sembrare un titolo.**

**La sintassi è la seguente:**

**Naturalmente non sei costretto ad usarli tutti, ricorda però di utilizzare un solo tag**

**per pagina, poiché questo viene implicitamente interpretato come titolo principale del documento.**

**Inoltre ricorda che puoi formattare l'aspetto visivo dei tag**

...

**usando i CSS.**

**Esempi di utilizzo dei tag H1...H6**

**Ecco alcuni [esempi di utilizzo dei tag H1...H6](#).**

**Gli attributi dei tag H1...H6**

**Attributi richiesti**

**Nessuno.**

**Attributi opzionali**

**DTD (*Document Type Definition, Definizione del tipo di documento*):** indica in quali [Doctype](#) il tag è consentito. **S** =Strict, **T**=Transitional e **F**=Frameset.

**I tag**

...

supportano i seguenti attributi opzionali:

Attributo	Valor	Descrizione	DT
	<i>e</i>		D
<b>align</b>	<i>left</i> <i>right</i> <i>center</i> <i>justify</i>	Deprecato. È consigliabile usare i CSS. Specifica l'allineamento degli elementi all'interno del tag.	TF

Attributi standard

**DTD** (*Document Type Definition, Definizione del tipo di documento*): indica in quali [Doctype](#) il tag è consentito. S=Strict, T=Transitional e F=Frameset.

I tag

...

supportano i seguenti attributi standard:

Attributo	Valor	Descrizione	DT
	<i>e</i>		D
<b>class</b>	<i>nome</i>	Specifica il nome di una classe per un <i>class</i> elemento.	STF
	<i>e</i>		
<b>dir</b>	<i>ltr</i> <i>rtl</i>	Specifica la direzione del testo all'interno di un elemento.	STF

<b>id</b>	<b><i>id</i></b>	<b>Specifica un id univoco per un elemento.</b>	<b>STF</b>
<b>lang</b>	<b><i>codic</i></b>	<b>Può essere utilizzato per indicare il codice della lingua dell'elemento.</b>	<b>STF</b>
	<b><i>ua</i></b>		
<b>style</b>	<b><i>defini</i></b>	<b>Specifica uno stile in linea per un elemento.</b>	<b>STF</b>
	<b><i>stile</i></b>		
<b>title</b>	<b><i>testo</i></b>	<b>Può essere utilizzato per fornire dati aggiuntivi sull'elemento.</b>	<b>STF</b>
<b>xml:lang</b>	<b><i>codic</i></b>	<b>Può essere utilizzato, nei documenti e <i>ling</i> XHTML, per indicare il codice della lingua dell'elemento.</b>	<b>STF</b>
	<b><i>ua</i></b>		

**Attributi Evento****I tag**

...

**supportano i seguenti eventi Javascript:**

<b>Attributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrizione</b>	<b>DT</b>
	<b><i>e</i></b>		<b>D</b>
<b>onclick</b>	<b><i>script</i></b>	<b>Specifica uno script da eseguire al click del mouse</b>	<b>STF</b>
<b>ondblclick</b>	<b><i>script</i></b>	<b>Specifica uno script da eseguire al doppio click del mouse</b>	<b>STF</b>
<b>onmousedown</b>	<b><i>script</i></b>	<b>Specifica uno script da eseguire quando è premuto il pulsante sinistro</b>	<b>STF</b>

## del mouse

<b>onmousem</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire al movimento del mouse	<b>STF</b>
<b>onmouseou</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire quando il puntatore del mouse esce fuori dall'area dell'elemento	<b>STF</b>
<b>onmouseov</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire al passaggio del mouse sull'elemento	<b>STF</b>
<b>onmouseup</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire quando viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse	<b>STF</b>
<b>onkeydown</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire alla pressione di un tasto sulla tastiera	<b>STF</b>
<b>onkeypress</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire quando viene premuto e rilasciato un tasto sulla tastiera	<b>STF</b>
<b>onkeyup</b>	<b><i>script</i></b>	Specifica uno script da eseguire al rilascio di un tasto sulla tastiera	<b>STF</b>

Browser supportati

I tag

...

sono supportati da tutti i principali browser.

<b>Firefox</b>	<b>Safari</b>	<b>Chrome</b>	<b>Opera</b>	<b>IE 8</b>	<b>IE 7</b>	<b>IE 6</b>
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>