

HTML: Il tag

Il tag HTML per creare una lista di definizioni.

Definizione e utilizzo

Viene utilizzato per creare una lista di definizioni e viene usato sempre insieme ai tag

(che definisce un elemento della lista) e
(che descrive l'elemento della lista).

La sintassi è la seguente:

Esempi di utilizzo del tag DL

Ecco alcuni esempi di **utilizzo del tag DL**.

Gli attributi del tag DL

Attributi richiesti

Nessuno.

Attributi standard

DTD (*Document Type Definition, Definizione del tipo di documento*): indica in quali Doctype il tag è consentito. **S**

=Strict, T=Transitional e F=Frameset.

Supporta i seguenti attributi standard:

| <u>Attributo</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrizione</u> | <u>DT</u> |
|------------------------|---------------|---|------------|
| | <u>e</u> | | <u>D</u> |
| <u>class</u> | <u>nome</u> | <u>Specifica il nome di una classe per un</u> <u>class elemento.</u> | <u>STF</u> |
| | <u>e</u> | | |
| <u>dir</u> | <u>ltr</u> | <u>Specifica la direzione del testo</u> | <u>STF</u> |
| | <u>rtl</u> | <u>all'interno di un elemento.</u> | |
| <u>id</u> | <u>id</u> | <u>Specifica un id univoco per un</u> <u>elemento.</u> | <u>STF</u> |
| <u>lang</u> | <u>codic</u> | <u>Può essere utilizzato per indicare il</u> | <u>STF</u> |
| | <u>e</u> | <u>codice della lingua dell'elemento.</u> | |
| | <u>lingua</u> | | |
| <u>style</u> | <u>defini</u> | <u>Specifica uno stile in linea per un</u> | <u>STF</u> |
| | <u>zione</u> | <u>elemento.</u> | |
| | <u>stile</u> | | |
| <u>title</u> | <u>testo</u> | <u>Può essere utilizzato per fornire dati</u> <u>aggiuntivi sull'elemento.</u> | <u>STF</u> |
| <u>xml:lang</u> | <u>codic</u> | <u>Può essere utilizzato, nei documenti</u> | <u>STF</u> |
| | <u>e</u> | <u>XHTML, per indicare il codice della</u> | |
| | <u>lingua</u> | <u>lingua dell'elemento.</u> | |

Attributi Evento

DTD (*Document Type Definition, Definizione del tipo di documento*): indica in quali Doctype il tag è consentito. **S**

=Strict, T=Transitional e F=Frameset.

Supporta i seguenti eventi Javascript:

| <u>Attributo</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrizione</u> | <u>DT</u> |
|---------------------------|---------------|--|------------|
| | <u>e</u> | | <u>D</u> |
| <u>onclick</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire al click del mouse</u> | <u>STF</u> |
| <u>ondblclick</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire al doppio click del mouse</u> | <u>STF</u> |
| <u>onmousedown</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire quando è premuto il pulsante sinistro del mouse</u> | <u>STF</u> |
| <u>onmousemove</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire al movimento del mouse</u> | <u>STF</u> |
| <u>onmouseout</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire quando il puntatore del mouse esce fuori dall'area dell'elemento</u> | <u>STF</u> |
| <u>onmouseover</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire al passaggio del mouse sull'elemento</u> | <u>STF</u> |
| <u>onmouseup</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire quando viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse</u> | <u>STF</u> |
| <u>onkeydown</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire alla pressione di un tasto sulla tastiera</u> | <u>STF</u> |
| <u>onkeypress</u> | <u>script</u> | <u>Specifica uno script da eseguire quando viene premuto e rilasciato un tasto sulla tastiera</u> | <u>STF</u> |

[onkeyup](#) *script* [Specifica uno script da eseguire al](#) [STF](#)
[rilascio di un tasto sulla tastiera](#)

[Browser supportati](#)

[È supportato da tutti i principali browser.](#)

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Firefox</u> | <u>Safari</u> | <u>Chrome</u> | <u>Opera</u> | <u>IE 8</u> | <u>IE 7</u> | <u>IE 6</u> |
| <u>SI</u> | <u>SI</u> | <u>SI</u> | <u>SI</u> | <u>SI</u> | <u>SI</u> | <u>SI</u> |